

RTX200

TRANCHEUSE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT



LE SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE

VZ. Assure aux opérateurs un guidage de la trancheuse avec un minimum d'effort. Le pupitre de commande intuitif permet une manipulation des différentes fonctions durant l'exécution de la tranchée.



CONTRÔLE DE PROFONDEUR.

L'élimination de la troisième roue permet de contrôler la profondeur des tranchées dans des conditions de terrain inégales et facilite le déplacement dans les espaces restreints.



UNE PUISSANCE TRANCHEUSE ÉLEVÉE.

La RTX200 est équipée d'un moteur Kohler de 20.5 Cv qui vous procure une puissance optimale sur vos différents chantiers.



UN PROFIL ÉLANCÉ. Avec sa largeur de 88.9 cm la RTX200 s'assure un accès à de petits espaces. (Portes d'arrière-cour, jardin)



FACILITÉ D'ENTRETIEN. L'accès aux différents organes mécaniques est facilité par la conception de la machine.



MAÎTRISEZ VOTRE TERRAIN. L'option de chenille ou pneu vous assure performance et productivité maximale dans tous les terrains.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

RTX200 TRANCHEUSE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

CARRACTERISTIQUES GENERALE ET DIMENSIONS

Poids (avec chenille): 530.7 kg

Poids (avec pneus): 426.4 kg

Longueur (avec chenille): 185.4 cm

Longueur (avec pneus): 210.8 cm

Largeur: 88.9 cm

Hauteur: 116.8 cm

Empattement: 84.3 cm

Largeur de pneus: 21.6 cm

TRANCHEUSE

Profondeur de tranchée: 91.4 cm

Largeur de tranchée: 10.2 cm -15.2 cm

Diamètre de vis d'évacuation: 40,6 cm

Longueur de transport: 226 cm

MOTORISATION

Marque/Modèle: Kohler CH640

Puissance brute: 20,5 Cv (10 kW)

Cylindrée: 0.67 L

Type de carburant: Essence

Capacité de réservoir à carburant: 6.1 L

Refroidissement: air forcé

Angle de fonctionnement max. (avant/arrière)*: 25°

Angle de fonctionnement max. (gauche/droite)*: 25°

Nombre de cylindres: 2

Aspiration: Naturel

Capacité d'huile-moteur: 1.9 L

*Les angles de fonctionnement moteur n'indiquent en aucun cas des angles de fonctionnement sûrs de la machine.

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Capacité de réservoir hydraulique: 40.7 L

Capacité de circuit hydraulique: 42.6 L

Débit de la pompe de l'outil à régime moteur max.: 39.0 L/ min

Débit de la pompe de déplacement à régime moteur max.:
20.4 L/min

DÉPLACEMENT AU SOL

Type de déplacement au sol: Hydrostatique

Vitesse de transport max. en marche avant: 5.0 km/h

Vitesse de transport max. en marche arrière: 1.6 km/h

VOLITELNÉ

Lame de remblayage

Accessoire de Tranchée propre (crumber)

Extension de garantie

Peinture spéciale

Maintenance programmée

Programme Vermeer de protection des ressources
Confidence Plus®

Vermeer Corporation se réserve le droit d'apporter des changements dans l'ingénierie, la conception et les spécifications, d'apporter des améliorations ou de cesser la fabrication à n'importe quel moment sans préavis ni engagement. Les équipements sont illustrés à titre indicatif uniquement et peuvent comprendre des accessoires ou des éléments en option. Veuillez contacter votre concessionnaire local Vermeer pour plus d'informations sur les spécifications des machines. Vermeer, le logo Vermeer, Equipped to Do More et Vermeer Confidence Plus sont des marques déposées de la société Vermeer Manufacturing Company aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Kohler est une marque déposée de Kohler Co., Ltd. © 2016 Vermeer Corporation. Tous droits réservés. Imprimé aux U.S.A. Recyclez S'il vous plaît.

